



Descripción:

PLASTITEX QUARZO ROCK es un recubrimiento acrílico con granos de cuarzo ceramizados, tamaño medio-grueso, elaborado con agregados minerales de alta calidad y baja absorción, que ofrece un sistema decorativo arquitectónico, con la finalidad de recubrir y decorar casi todo tipo de superficies, ideal como acabado para exteriores. La apariencia final del **PLASTITEX QUARZO ROCK** es semi-mate, rústico, y muy áspero.

Ventajas:

- a) Fórmula Ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Ideal para aplicación en exteriores
- c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
- d) No Tóxico, no contaminante, no metálico, y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con llana ó mediante equipo neumático

Usos:

PLASTITEX QUARZO ROCK es recomendado para instalarse como acabado arquitectónico con apariencia rústica y áspera, pero con la resistencia que caracteriza a los recubrimientos acrílicos; sobre substratos comunes y previamente tratados como concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados de yeso y fibrocemento, entre otros. Su aplicación es ideal como acabado decorativo en exteriores.

Presentaciones:

Cubeta con 33 kgs

Colores:

Blanco, Arena, Rojo, Verde y Rosa.

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C

PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Recubrimiento	Acrílico
Densidad Aparente	1.80 kg/dm ³
% Sólidos en Peso	75 %
Viscosidad	130000 cps (LV 0.6/4)
Cubrimiento Recomendado	3.5-4.5 kg/m ²
Valor pH	9.5
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Almacenamiento	6 meses
Secado al Tacto	30 min
Espesor Aproximado	3.5 mm
Adherencia	Muy Buena

PLASTITEX QUARZO ROCK

Recubrimiento Texturizable con Grano de Cuarzo Medio-Grueso
Para Acabados Arquitectónicos en Interiores y Exteriores

Ficha Técnica

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Preparación del Material:

PLASTITEX QUARZO ROCK se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua ó algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

Rendimiento Aproximado:

3.5 – 4.5 kgs por m² sobre concreto (aprox. 7.5 a 8.5 m² por cubeta a 1 capa)
(dependiendo de las irregularidades de la superficie)

Sistema Mínimo:

2 capas como acabado texturizado de **PLASTITEX QUARZO ROCK**.

Aplicación:

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca, y resonante. Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del **PLASTITEX QUARZO ROCK**. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso ó en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA**.

c) Una vez lista la superficie proceda a instalar **PLASTITEX QUARZO ROCK** siguiendo las indicaciones tradicionales para la correcta colocación de acabados texturizados. Esto es revistiendo el substrato de la parte alta del muro hacia abajo, y de izquierda a derecha. Se sugiere evitar empalmes ó traslapes, recomendando que la colocación del acabado la realice una cuadrilla con 2 personas, quien extiende el recubrimiento, además de la persona que plancha y afina el acabado final.

d) Es muy importante vigilar que la aplicación de claros completos se realice en un mismo turno, y de preferencia con una misma mezcla, y de la misma manera que el espesor sea uniforme para evitar irregularidades en el acabado.

Almacenamiento: 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX QUARZO ROCK** contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Comm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx facebook:Retex/recubrimientos Youtube:Retex Impermeabilizantes