



MOLDURETEX H

DESMOLDANTE LÍQUIDO, DE ALTO DESEMPEÑO PARA CIMBRA DE ALUMINIO

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN:

MOLDURETEX "H" es un desmoldante líquido base hidrocarburos, de alto desempeño, formulado con aceites minerales, libre de solventes, especialmente diseñado para aplicarse en cimbras de aluminio y moldes metálicos, evitando la adherencia de la mezcla a los moldes. MOLDURETEX "H" es un producto BIODEGRADABLE, ecológico, de baja viscosidad, y alto rendimiento, que evita la adherencia del concreto, mortero o cemento a la cimbra, otorgando una enorme ventaja al no originar la oxidación de los moldes de aluminio y metálicos mediante su uso continuo. Además de la mejor conservación de la cimbra, MOLDURETEX "H" ofrece mejores acabados de las mezclas al no reaccionar químicamente con el molde y la mezcla, contribuyendo a la obtención de superficies tersas y limpias en los colados de concreto.

VENTAJAS:

- a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
- b) Excelente rendimiento por su fórmula de altos sólidos y baja viscosidad
- c) Especial para moldes reutilizables de aluminio y metálicos
- d) Fácil aplicación en moldes de fibra de vidrio
- e) Evita la adherencia permanente de colados a la cimbra o molde
- f) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero y cemento
- g) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente sin originar oxidación
- h) Producto Biodegradable, ecológico, libre de solventes

USOS:

- Se recomienda para aplicarse especialmente sobre cimbra de aluminio, cimbra metálica, y moldes de fibra de vidrio, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida de alto desempeño, color azul fugaz, para facilitar y agilizar su aplicación, mejorar su rendimiento, además de no manchar los acabados.

PRESENTACION:

- Tambor con 200 L de desmoldante líquido
- Cubeta con 19 L de desmoldante líquido

Colores:

Azul aqua

RENDIMIENTO APROXIMADO:

18-20 m²/L dependiente de las irregularidades y porosidad de la cimbra o molde.

REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23° C:	METÓDO DE PRUEBA:	VALORES:
Tipo de Agente Desmoldante		Aceites Minerales
Contenido de Solventes		0%
Densidad Aparente		0.85-0.90 kg/dm
% Sólidos en Peso		100%
Viscosidad		30-60 cps
Cubrimiento Recomendado	Pretensados	27-30 m / lt
Cubrimiento Recomendado	Cimbras No Porosas	20-27 m / lt
Cubrimiento Recomendado	Cimbras Porosas	15-20 m / lt
Valor pH	Potenciómetro	7
Toxicidad		Negativo
Inflamabilidad		Negativo
Irritabilidad		Negativo

MOLDURETEX H

DESOLDANTE LÍQUIDO, ALTO DESEMPEÑO
CIMBRA DE ALUMINIO

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



ASPERSOR



RODILLO



Brocha

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

MOLDURETEX "H" se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea.

No diluir o mezclar con otros componentes.

APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) Para aplicar el MOLDURETEX "H" la superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia, libre de suciedad o contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.
- b) b) Recomendamos agitar el MOLDURETEX "H" antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir o mezclar con otros productos.
- c) c) MOLDURETEX "H" se aplica sobre la superficie de la cimbra de aluminio, mediante aspersión, brocha o rodillo, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde o cimbra. El rendimiento aproximado de MOLDURETEX "H" es de 18 a 20 m²/L dependiendo de las irregularidades de la cimbra y la herramienta de aplicación utilizado.
- d) d) Una vez aplicado el MOLDURETEX "H" deja una capa color azul fugaz sobre la superficie la cual se volverá transparente, dejando una película resbalosa sobre la superficie gracias a su alto contenido de sólidos en la formulación.
- e) e) El MOLDURETEX "H" es un producto ecológico, biodegradable, no inflamable, no irritable, y no tóxico, por lo que no ofrecerá riesgos mayores para los que utilicen o apliquen el desmoldante

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".

Aprobado para contacto con agua potable, por ser un material NO TÓXICO.

CUIDADOS ESPECIALES:

El MOLDURETEX "H" es un agente desmoldante biodegradable, libre de solventes, por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad o contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

12 meses en su envase original, bajo techo en un sitio fresco y seco.



MOLDURETEX H contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

MOLDURETEX H

DESMOLDANTE LÍQUIDO, ALTO DESEMPEÑO
CIMBRA DE ALUMINIO

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO

IMÁGENES DE REFERENCIA:



GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

