



ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO

MOLDURETEX S

DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA TODO TIPO DE CIMBRA

DESCRIPCIÓN:

MOLDURETEX "S" es un desmoldante líquido formulado con aceites, ceras, solventes y conservadores que se recomienda aplicar en cimbras de metal, madera, plástico, aglomerado, triplay, y otros, evitando así la adherencia total de la mezcla a los moldes.

MOLDURETEX "S" es un producto utilizado sobre todo tipo de moldes y cimbras para evitar la adherencia del concreto, mortero ó cemento a los mismos. Ofrece al constructor mejores acabados de las mezclas dejando superficies tersas y más homogéneas.

VENTAJAS:

- a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
- b) Evita la adherencia permanente en colados a la cimbra ó molde
- c) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero.
- d) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente

USOS:

- Se recomienda para aplicarse sobre todo tipo de cimbra incluyendo madera, metal y plástico, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida para facilitar y agilizar su aplicación y mejorar su rendimiento. Se deberán tomar precauciones por su contenido de solventes

PRESENTACION:

- Tambor con 200 L de desmoldante líquido
- Cubeta con 19 L de desmoldante líquido

Colores:

Ambar

RENDIMIENTO APROXIMADO:

4 a 6 m²/L dependiente de las irregularidades de la cimbra o molde

REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23º C:	METÓDO DE PRUEBA:	VALORES:
Tipo de Agente Desmoldante		Aceites y Parafinas
Contenido de Solventes		Positivo
Densidad Aparente		0.86-0.88 kg/dm
% Sólidos en Peso		26-28%
Viscosidad		4000-6000 cps
Cubrimiento Recomendado	Aplicación Manual/Aspersión	4-6 m / lt
Toxicidad		Positivo
Inflamabilidad		Positivo
Irritabilidad		Positivo

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

MOLDURETEX "S" se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea.

No diluir o mezclar con otros componentes

APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) Para aplicar el MOLDURETEX "S" la superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia, libre de suciedad o contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.
- b) b) Recomendamos agitar el MOLDURETEX "S" antes de aplicarse para obtener una solución homogénea.
- c) No diluir o mezclar con otros solventes.
- d) c) MOLDURETEX "S" se aplica sobre la superficie de la cimbra, mediante brocha, rodillo, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde o cimbra. El rendimiento aproximado de MOLDURETEX "S" es de 4 a 6 m²/L dependiendo de las irregularidades de la cimbra y la herramienta utilizada para su aplicación.
- e) d) El MOLDURETEX "S" es un producto inflamable por lo que se recomienda tomar todas las precauciones de seguridad adecuadas para el personal que lo transporte, maniobre o aplique. Evitar contacto con chispas eléctricas, fuego directo o altas temperaturas.
- f) e) Este producto puede irritar la piel y las membranas mucosas por contacto constante, por lo que se recomienda evitar el contacto con la piel, ojos, ropa, etc. El equipo de protección o seguridad recomendado incluye guantes, anteojos, y ropa protectora. En caso de contacto se recomienda lavar inmediatamente con agua en abundancia, jabón neutro y agua limpia.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".

Aprobado para contacto con agua potable, por ser un material NO TÓXICO.

CUIDADOS ESPECIALES:

El MOLDURETEX "S" es una desmoldante solventado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios ya que sí presenta riesgo de flamabilidad, reactividad, contaminación del ambiente al desecharse sin las consideraciones pertinentes. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes..

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en un sitio fresco y seco.



MOLDURETEX S contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

MOLDURETEX S

DESMOLDANTE LÍQUIDO PARA TODO TIPO DE CIMBRA

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO

IMÁGENES DE REFERENCIA:



GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

