



# PEGAZULEJO STANDARD

GROUTS Y MORTEROS  
RESTAURADORES

ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA  
Y CERÁMICOS DE MEDIO Y ALTA ABSORCIÓN

## DESCRIPCIÓN:

PEGAZULEJO RETEX es un mortero base cemento portland con excelente adherencia y resistencia de granulometría controlada, de textura semifina y aditivos especiales que mejoran la retención de agua y facilitan su aplicación.

## VENTAJAS:

- Fuerza antideslizante en muros.
- Excelente tiempo de trabajabilidad.
- Resistente a la humedad.
- Se adhiere a recubrimientos pétreos.

## USOS:

- Como adhesivo para recubrimientos de media absorción.
- Interiores y exteriores.
- En piezas de hasta 33 x 33 cm.
- Para colocar azulejos de pasta roja o cerámicos, lajas, granito, cantera, mármol claro y recubrimientos pétreos de media absorción.

## PRESENTACION:

Saco 20 kg.

## Colores:

Gris Y Blanco

## RENDIMIENTO APROXIMADO:

1 saco de 20 kg. de PEGAZULEJO RETEX cubre de 3 a 4m<sup>2</sup>. El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

## REFERENCIAS TÉCNICAS:


PRUEBAS DE LABORATORIO a 23° C:	METODO DE PRUEBA:	VALORES:
Peso específico		1.473 kg/dm <sup>3</sup>
Demanda de agua		25%
Fraguado inicial (aguja Vicat)		395 minutos
Fraguado final (aguja Vicat)		437 minutos
Resistencia a la tensión (3 días)		0.30 N/mm /15 min
Resistencia a la tensión (7 días)		0.44 N/mm /15 min
Resistencia a la compresión (3 días)		51 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión (7 días)		66 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión (28 días)		117 kg/cm <sup>2</sup>

# PEGAZULEJO STANDARD

ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA  
Y CERÁMICOS DE MEDIO Y BAJA ABSORCIÓN

GROUTS Y MORTEROS  
RESTAURADORES

## HERRAMIENTA RECOMENDADA:



Llana dentada

## PREPARACION DEL MATERIAL:

Es muy importante la preparación de la superficie para que el producto brinde los resultados esperados, debiendo estar libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Puede estar húmeda, pero sin empozamientos, de preferencia la superficie debe prepararse mecánicamente para garantizar un perfil de adherencia.

## APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- Posterior a la preparación de la superficie, prepare la mezcla utilizando 5 litros de agua por cada bulto de PEGAZULEJO RETEX de 20 kg.
- Con una llana extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa no mayor al diente de la llana.
- Una vez extendido el material, peine el adhesivo con el lado dentado de la llana, dejando surcos rectos y paralelos entre sí, mientras que, para colocaciones verticales, el rayado se hará de forma horizontal; regrese el excedente a la charola y reutilice.
- Coloque la pieza sobre la mezcla, deslizándola en sentido contrario al rayado.
- Instalada la pieza puede emplear un mazo de goma y dé golpes suaves sobre ella para garantizar una correcta colocación.

### Nota Importante:

Para asegurarse de que la mezcla se esté adhiriendo al sustrato, levante alguna de las piezas colocadas de vez en cuando, verificando que ésta se encuentra cubierta de por lo menos un 90% de pasta.

## NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple **NOM-018**

## CUIDADOS ESPECIALES:

PEGAZULEJO RETEX contiene aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como lentes de seguridad y guantes de látex. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por ingestión, tome agua o leche y revise que no exista malestar prolongado. En cualquier caso, se recomienda consultar a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## LIMITACIONES:

### ALMACENAMIENTO:

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo.

Construcción  
Sustentable  
**RETEX**



PEGAZULEJO STANDARD contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

# PEGAZULEJO STANDARD

ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA  
Y CERÁMICOS DE MEDIO Y BAJA ABSORCIÓN

GROUTS Y MORTEROS  
RESTAURADORES

IMÁGENES DE REFERENCIA:



## GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

