



PLASTITEX CDN

REVESTIMIENTO TEXTURIZABLE PARA ACABADO CÁSCARA DE NARANJA
ESPECIAL PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

DESCRIPCIÓN:

PLASTITEX CDN es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, excelente poder cubriente, que ofrece decoración, así como alta protección y brillo, al utilizarse como sistema decorativo junto con PLASTITEX BARNIZ SATIN. Utilizar PLASTITEX CDN, junto con el barniz transparente brillante como acabado, ofrece enormes ventajas sobre acabados convencionales porosos, ya que el sistema contribuye a reducir el riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongo o la penetración de agentes contaminantes al interior del recubrimiento de acabado, principalmente en zonas sanitarias en interiores.

VENTAJAS:

- a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Libre de solventes, especial para acabados en áreas sanitarias
- c) Mayor durabilidad en comparación con recubrimientos convencionales
- d) No tóxico, no contaminante y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con brocha, cepillo o mediante equipo neumático

USOS:

- PLASTITEX CDN es recomendado para instalarse como acabado decorativo y protector al utilizarse como sistema junto con PLASTITEX BARNIZ SATIN, sobre sustratos convencionales en interiores de cemento, concreto, mortero y yeso, ofreciendo apariencia brillante, tersa, con alta resistencia contra la suciedad y de fácil limpieza.
- Gracias a su alto poder cubriente y de repelencia al agua, el PLASTITEX CDN ayuda a evitar que se depositen agentes contaminantes o tóxicos sobre los acabados en áreas sanitarias como quirófanos, salas de recuperación, consultorios, cocinas, comedores y baños, entre otros.

PRESENTACION:

Cubeta con 33 kg

Colores:

Blanco, ostión, marfil, azul, verde.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

1.5-2.0 kg/ m2, por capa dependiendo de la herramienta de aplicación utilizada, así como las irregularidades de la superficie y el acabado deseado.

SISTEMA MÍNIMO:

1 capa de PLASTITEX CDN como acabado texturizado

REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23º C:	METODO DE PRUEBA:	VALORES:
Tipo de Recubrimiento		Acrílico
Densidad Aparente		1.74 kg/dm3
% de Solido en peso		67-70%
Viscosidad		170000 cps (LV 0.3/4)
Cubrimiento recomendado	Aplicación Manual	1.5 kg/m2
Valor PH	Potenciómetro	9
Toxicidad		Negativo
Inflamabilidad		Negativo
Almacenamiento		6 meses
Secado al Tacto		60 min
Adherencia		Muy buena

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



RODILLO
TEXTURIZADOR

LLANA

PREPARACION DEL MATERIAL:

PLASTITEX CDN se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite energícamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a la aplicación.

APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo.
- b) Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de ADHELATEX (1-3)) con agua, para sellar substratos altamente porosos.
- c) b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del PLASTITEX CDN. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT.
- d) En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar PLASTITEX BASE-COAT AD. En superficies de concreto y mortero se sugiere utilizar PLASTITEX MASILLA o PLASTITEX BASE GRIS.
- e) c) Una vez seco, 24 a 48 horas después de colocado revestimiento requerido y el sellado de la superficie, proceda a la aplicación de la primer capa de PLASTITEX CDN utilizando llana de acero inoxidable o rodillo de felpa, aplicándolo de manera uniforme hasta cubrir claros completos. Es importante cubrir claros completos con una misma mezcla, evitando traslapes o empalmes, así como escurrimiento dentro de lo posible para evitar imperfecciones. De inmediato, proceda a realizar el acabado texturizado semi-liso con el "rodillo de hule macizo de cáscara de naranja, de arriba hacia abajo y de forma cruzada para obtener la textura deseada.
- f) d) Una vez seco el PLASTITEX CDN, 24 a 48 horas después de su colocación, se procederá a la aplicación del "acabado brillante" mediante la aplicación de 2 capas de PLASTITEX BARNIZ SATIN, a razón de 80-90 m2 por cubeta (por capa), utilizando brocha o cepillo de pelo o bien por aspersión, vigilando siempre que se haya obtenido un acabado brillante, uniforme y sin dejar poros o irregularidades expuestas.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".

Aprobado para contacto con agua potable, por ser un material NO TÓXICO.

CUIDADOS ESPECIALES:

El PLASTITEX CDN contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo



PLASTITEX CDN contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

PLASTITEX CDN

REVESTIMIENTO TEXTURIZABLE PARA ACABADO CÁSCARA DE NARANJA
ESPECIAL PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

IMÁGENES DE REFERENCIA:



GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

