



PLASTITEX QUARZO SAND

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO CON GRANO DE CUARZO FINO
PARA ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

DESCRIPCIÓN:

PLASTITEX QUARZO SAND es un recubrimiento acrílico con grano de cuarzo fino, elaborado con agregados minerales de alta calidad y baja absorción, que ofrece un sistema decorativo arquitectónico, con la finalidad de recubrir y decorar casi todo tipo de superficies, tanto en interiores como en exteriores. La apariencia final del PLASTITEX QUARZO SAND es semi-mate, y semi-rugosa, pudiéndose inclusive instalar contrastes rústicos con el mismo producto.

VENTAJAS:

- a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Ideal para aplicación en interiores y exteriores
- c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
- d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con llana o mediante equipo neumático

USOS:

- PLASTITEX QUARZO SAND es recomendado para instalarse como acabado arquitectónico con "aparición de estuco americano", pero con la resistencia que caracteriza a los recubrimientos acrílicos, sobre substratos comunes y previamente tratados como concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados de yeso y fibrocemento, entre otros. Su aplicación es ideal como acabado decorativo tanto en interiores como exteriores.

PRESENTACION:

Cubeta con 33 kg

Colores:

Blanco, verde limón, arena, crema y marfil.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

2.0 a 2.5 kg/m² sobre concreto (aprox. 12 a 14 m² por cubeta a 1 capa) Dependiendo de las irregularidades de la superficie

REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23º C:

Tipo de Recubrimiento
Densidad Aparente
% de Sólido en peso
Viscosidad
Cubrimiento recomendado
Valor PH
Toxicidad
Inflamabilidad
Almacenamiento
Secado al Tacto
Espesor Aproximado
Adherencia

METODO DE PRUEBA:

Aplicación Manual
Potenciómetro

VALORES:

Acrílico
1.85 kg/dm³
78%
275000 cps (LV 0.6/4)
2.0-2.5 kg/m²
9.5
Negativo
Negativo
6 meses
30 min
2.0-3.0 mm
Muy buena

PLASTITEX QUARZO SAND

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO CON GRANO DE CUARZO FINO
PARA ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



LLANA

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

PLASTITEX QUARZO SAND se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceder a aplicarla

APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca, y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de ADHELATEX (1-3) con agua, para sellar substratos porosos.
- b) b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda recubrir toda la superficie para eliminar las imperfecciones, previa aplicación del PLASTITEX QUARZO SAND. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT AD. En superficies tradicionales de concreto y mortero se recomienda utilizar PLASTITEX MASILLA.
- c) c) Una vez lista la superficie proceda a instalar PLASTITEX QUARZO SAND siguiendo las indicaciones tradicionales para la correcta colocación de acabados texturizados. Esto es revistiendo el substrato de la parte alta del muro hacia abajo, y de izquierda a derecha. Se sugiere evitar empalmes o traslapes, recomendando que la colocación del acabado la realice una cuadrilla con 2 personas, quien extiende el recubrimiento, y otra persona que plancha y afina el acabado final.
- d) d) Es muy importante vigilar que la aplicación de claros completos se realice en un mismo turno, y de preferencia con una misma mezcla y un mismo número de lote del material, así como vigilar que el espesor sea uniforme para evitar irregularidades en el acabado.

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".
Por ser un material NO TÓXICO.

CUIDADOS ESPECIALES:

El PLASTITEX QUARZO SAND contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo



PLASTITEX QUARZO SAND contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

PLASTITEX QUARZO SAND

RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO CON GRANO DE CUARZO FINO
PARA ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

IMÁGENES DE REFERENCIA:



GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

