



PLASTITEX SELLO FONDO

PRIMARIO/ SELLADOR ACRILICO EMULSIONADO,
PARA OPTIMIZAR ADHESION DE ACABADOS TEXTURIZADOS

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento primario acrílico líquido de altos sólidos y baja viscosidad, diseñado para mejorar la adherencia de los sistemas decorativos PLASTITEX ACRÍLICOS, TOP COAT, SELLOFLEX WALL.. El PLASTITEX SELLO-FONDO está diseñado para aplicarse en superficies porosas como cemento, mortero y concreto, así como también en superficies de baja absorción como el yeso y Fibrocemento de manera que se reduzca la permeabilidad o capacidad absorbente del sustrato en que se aplicará el acabado decorativo de PLASTITEX o similar. Al eliminar esta "absorción" del sustrato se obtiene una mayor manejabilidad del acabado texturizado que se aplique, logrando así extender el tiempo abierto de la mezcla una vez aplicada para proceder a elaborar la figura deseada.

VENTAJAS:

- Producto acrílico listo para aplicarse
- Excelente capacidad adherente a sustratos lisos y porosos
- Alta formación de película para reducir la absorción del sustrato
- Se maneja en color blanco o tono pastel para ayudar desde el fondeo a la apariencia final

PRESENTACION:

Cubeta con 19 L

Colores:

Blanco y tonalidades pastel de línea

USOS:

- Primario sellador de superficie, para reducir la capacidad absorbente de todo tipo de sustrato, mejorando de esta manera la instalación, colocación y acabado de recubrimientos texturizados tipo PLASTITEX COAT, PLASTITEX ACRÍLICO y SELLOFLEX WALL y similares. Ideal para interiores y exteriores.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

Aprox. 2.0 a 3.0 m²/L según la porosidad de la superficie o bien 5.0 a 6.0 m² / L una vez diluido el producto.

REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23º C:

Tipo de Polímero
Consistencia
Densidad Aparente
% Sólidos en Peso
Viscosidad
Valor pH
Toxicidad
Inflamabilidad
Almacenamiento
Secado al Tacto

METÓDO DE PRUEBA:

Potenciómetro

VALORES:

Acrílico Estirenado
Líquida
1.50-1.60 kg/dm³
20%
80,000 cps
8.0-9.0
Negativo
Negativo
6 meses
3-4 horas

PLASTITEX SELLO FONDO

PRIMARIO/ SELLADOR ACRILICO EMULSIONADO,
PARA OPTIMIZAR ADHESION DE ACABADOS TEXTURIZADOS

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

HERRAMIENTA RECOMENDADA:



ASPERSOR



RODILLO DE FELPA



BROCHA

PREPARACION DEL MATERIAL:

El PLASTITEX SELLO-FONDO es un producto acrílico líquido, listo para aplicarse. Únicamente agite el producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla. Se puede diluir con agua en proporción 1-1 para mejorar su rendimiento en sustratos de menor absorción.

APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) El sustrato en que se aplicará el PLASTITEX SELLO-FONDO deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del primario. En sustratos de mayor absorción se podrá utilizar el producto original sin diluir para optimizar el sellado de la superficie. En sustratos semi-porosos, de menor absorción, se podrá considerar la dilución del PLASTITEX SELLO-FONDO en proporción 1-1 con agua para proceder a instalarlo.
- b) b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar el PLASTITEX SELLO-FONDO con brocha, rodillo pachón o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el sustrato. En caso de que el acabado texturizado final sea en color pastel, se recomienda considerar la aplicación del PLASTITEX SELLO-FONDO en color similar al de la textura para mejorar el fondeo.
- c) c) Una vez instalado el PLASTITEX SELLO-FONDO, dejar secar al tacto (aprox. 2 hrs.) para proceder a colocar el acabado texturizado de su conveniencia. Se recomienda utilizar el primario en todo el claro que se recubrirá con pasta texturizada para homogeneizar los acabados y evitar así irregularidades en la apariencia final.
- d) d) Todo tipo de acabado texturizado tipo PLASTITEX COAT, PLASTITEX ACRÍLICO y SELLOFLEX WALL es compatible con el uso de PLASTITEX SELLO-FONDO.
- e) e) Previo al revestimiento de paneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en las uniones o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados

NORMAS Y CERTIFICACIONES:

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".

CUIDADOS ESPECIALES:

El PLASTITEX SELLO-FONDO contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

LIMITACIONES:

ALMACENAMIENTO:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo

Construcción
Sustentable
RETEX



PLASTITEX SELLO FONDO contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

PLASTITEX SELLO FONDO

PRIMARIO/ SELLADOR ACRILICO EMULSIONADO,
PARA OPTIMIZAR ADHESION DE ACABADOS TEXTURIZADOS

RECUBRIMIENTOS
DECORATIVOS
IMPERMEABLES

IMÁGENES DE REFERENCIA:



GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

