



# RAM-NEK

## SELLO HERMÉTICO PARA PREFABRICADOS DE CONCRETO, TUBOS Y POZOS DE VISITA

SELLADORES Y WATERSTOPS

### DESCRIPCIÓN:

Es un sello hermético preformado, especialmente formulado a base de asfaltos modificados y aditivos químicos, para proporcionar un enlace impermeable y eficiente en juntas entre elementos prefabricados sujetos a presión directa de agua como en pozos de visita prefabricados, tubería de concreto, y otros elementos precolados. Gracias a su manejabilidad y plasticidad, RAM-NEK ofrece enorme efectividad de sellado ante elementos precolados para obtener un sello hermético en las uniones evitando la aparición de fugas y filtraciones a través de las mismas, ya que a pesar de las irregularidades comunes presentes en sus dimensiones y/o estado físico en obra, RAM-NEK ofrece la capacidad de moldearse exactamente a las dimensiones reales de los elementos para realizar su trabajo.

### VENTAJAS:

- a) a) Sello hermético fácil y práctico de instalar, se moldea a la dimensión de la unión
- b) b) Gran manejabilidad y moldeabilidad en obra, reduciendo altos costos de instalación
- c) c) Reduce significativamente el tiempo del sellado de las juntas
- d) d) Excelente resistencia al envejecimiento, no se rigidiza ni se rompe
- e) e) Alta plasticidad permanente una vez encapsulado dentro de la junta entre elementos
- f) f) Soporta presiones hidrostáticas hasta de 1.0 kg/cm<sup>2</sup>. No expande ni se contrae dentro de la junta

### USOS:

- Se utilizará como sello hermético en la unión de elementos precolados sujetos a presión directa de agua, evitando la aparición de fugas y filtraciones a través de las juntas. Especialmente diseñado para sellar herméticamente juntas en pozos de visita prefabricados, tubería de concreto convencional, canales, túneles, fosas prefabricadas, paneles prefabricados de concreto, y demás elementos precolados en los que se busque evitar la migración de agua a través de las uniones.

### PRESENTACION:

- RAM-NEK 3/4" (Caja con 125 ft)
- RAM-NEK 1 1/2" (Caja con 70 ft)
- RAM-NEK 1" (Caja con 87.5 ft)
- RAM-NEK 1 3/4" (Caja con 45.5 ft)
- RAM-NEK 1 1/4" (Caja con 98 ft)
- RAM-NEK 2" (Caja con 35 ft)

### Colores:

Negro

### RENDIMIENTO APROXIMADO:

SYNKO-FLEX Primer cubrirá aproximadamente 60 m lineales de junta. RAM-NEK sellará pies lineales de junta de acuerdo al calibre considerado. (Cada calibre tiene indicado su rendimiento en pies lineales "ft").

### REFERENCIAS TÉCNICAS:

PRUEBAS DE LABORATORIO a 23° C:	METÓDO DE PRUEBA:	VALORES:
Apariencia Física	Tiras Bituminosas	
Contenido Hidrocarburo	50% al 70%	
Material Volátil	2.0% max.	
Peso Específico	1.20-1.35	
Ductilidad	5.0 min.	
Punto de Ablandamiento	320°F	
Penetración (150 GTL)	50 a 120	
Punto de Inflamación	600 °F min	
Sello Hermético Flexible	AASHTO M-198 75 I	Aprobado
Sello Hermético Precolados		Aprobado
Resistencia al Flujo	FED SPEC SSS-210	Sin falla
	Junta Vertical 5 días 135°	

### HERRAMIENTA RECOMENDADA:



Cepillo de alambre



Cepillo de Ixtlé



Brocha

### PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL:

**SYNKO-FLEX Primer:** Primario asfáltico especial, base solvente, para optimizar la adherencia del SELLO HERMETICO RAM-NEK en las caras de la junta. Se aplicará con brocha sobre la superficie de ambos elementos prefabricados (en espiga y campana).

**RAM-NEK:** Únicamente se desprenderá la membrana protectora transparente del sellador para colocarlo directamente sobre la espiga o macho de la junta

### APLICACIÓN DEL MATERIAL:

- a) a) La superficie donde se va a adherir el RAM-NEK deberá estar preparada eliminando tierra, suciedad, aceites y mermas existentes. Aplicar SYNKO-FLEX Primer con brocha sobre las caras de la junta y dejar secar al tacto antes de instalar el sello hermético preformado. Se recomienda la aplicación del primario a 2 o 3 pulgadas de ancho.
- b) b) Una vez seco el primario, y habiendo desprendido la membrana protectora transparente de la banda, presione firmemente el RAM-NEK contra la superficie, adhiriéndolo perfectamente sin dejar oquedades descubiertas. Realice los traslapes necesarios entre tramos de sellador, de 1 pulgada, hasta sellar tramos completos de la junta. Antes de embonar los elementos retire la segunda membrana protectora.
- c) c) Al alinear los elementos precolados, ejercer una presión directa sobre el sello hermético de manera que se "escupa" el sellador tanto al interior como al exterior de la unión, indicándonos de esta manera que el hermetismo de la junta está asegurado.

### NORMAS Y CERTIFICACIONES:

**Cumple NOM CRD-C-621 y ASTM C-1107.**

### CUIDADOS ESPECIALES:

El RAM-NEK sello hermético es un sello monocomponente bituminoso preformado, que no contamina el ambiente, no es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden una vez instalado al interior de la junta fría, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación. Recomendado para utilizarse en el sellado de juntas para depósitos con agua potable. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

### LIMITACIONES:

### ALMACENAMIENTO:

24 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.



RAM-NEK contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, al utilizar cementos especiales que reducen el impacto de la huella de carbono a la atmósfera, además siendo un producto libre de VOC's, que por lo tanto aporta puntos Leed en proyectos sustentables.

# RAM-NEK

SELLO HERMÉTICO PARA PREFABRICADOS DE CONCRETO,  
TUBOS Y POZOS DE VISITA

SELLADORES Y  
WATERSTOPS

IMÁGENES DE REFERENCIA:



## GARANTÍA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados. Cualquier duda adicional o situación específica, contactar a nuestro departamento técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

