Hoja de Seguridad de Producto
Material Safety Data Sheet



PLASTITEX® GYPSUM FONDO

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL FABRICANTE

Nombre del Producto: **PLASTITEX® GYPSUM FONDO** Presentación: **Saco 30kg**
Descripción del Producto: **Estuco térmico base yeso autocurable para fondeo y afine.**

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Recubrimientos Texturizados, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No.32, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, 54730.
Conm. (55)5870.3288 / (01800)7073.839 Fax (55)5872.5097 e-mail: ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx

SECCION II. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD

Producto no tóxico, no contaminante, no degradable, no sufre descomposición, y no presenta riesgo a terceros en almacenamiento. Una vez fraguado **PLASTITEX® GYPSUM FONDO** ofrecerá resistencia al agua, no se colgará, desprenderá, caleará, ni perderá dureza.

A. Ingestión Accidental: Evite provocar el vómito y consulte a un médico.
B. Inhalación: No presenta riesgo.
C. Piel (Contacto y Absorción): Puede originar irritación por contacto muy extenso con la piel. Utilizar cremas humectantes.
D. Ojos: En caso de contacto lavar con agua en abundancia y consultar un médico.

SECCIÓN III. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente No.1	Cementos	Cementos Portland y Cementos Especiales
Componente No.2	Cargas Minerales	Arenas Sílicas y Yesos

SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Inmediatamente lavar los ojos con abundante agua. Continuar lavando los ojos por lo menos 15 minutos, inclusive debajo de los párpados, para remover todas las partículas. Llamar al médico inmediatamente.
- **Piel:** Lavar la piel con agua fresca y jabón neutro o un detergente suave. Recibir tratamiento médico en todos los casos de exposición prolongada al cemento húmedo, a las mezclas con cemento, los líquidos de los productos del cemento fresco, o exposición prolongada de la piel húmeda al cemento seco.
- **Inhalación de polvo volátil:** Llevar al aire fresco. Recibir asistencia médica si no se calman la tos y demás síntomas.
- **Ingestión:** No provocar el vómito. Si la víctima está consciente, hacerle beber abundante agua y llamar a un médico.

SECCIÓN V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

No presenta riesgo de combustión, inflamación, fusión, autoignición, volatilidad o explosión.

Hoja de Seguridad de Producto
Material Safety Data Sheet



PLASTITEX® GYPSUM FONDO

SECCIÓN VI. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE UN DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

- Recoja el material seco usando una pala de mano.
- Evite acciones que produzcan que el polvo se torne volátil.
- Prevenga la inhalación de polvo y el contacto con la piel, utilizando equipamiento de protección personal apropiado, como se describe en la Sección VIII.
- Levante el material húmedo y colóquelo en un recipiente adecuado. Espere a que el material se seque antes de desecharlo.
- Evite drenar el material por los desagües; deseche el material residual de acuerdo con el reglamento local, estatal y federal.

SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PLASTITEX® GYPSUM FONDO se presenta en saco de papel kraft valvulado con una vida útil de almacenamiento de 12 meses, siempre y cuando se mantenga sobre tarima en su envase original. Así como en un lugar seco y fresco.

SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- No se requiere protección especial para su manejo, almacenamiento, preparación o aplicación.
- Recomendamos utilizar lentes de seguridad y guantes de látex para la aplicación del producto como medidas precautorias.

SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	**Polvo**	Peso Específico (kg/dm^3):	**0.800**
Colores:	**Blanco Ostión**	% Componentes Orgánicos:	**Ninguno**

SECCIÓN X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable. Evite que el producto tenga contacto con el agua si no se va a usar; el cemento Portland que contiene este producto húmedo es alcalino. Es incompatible con los ácidos, las sales de amonio y el fósforo. Descomposición riesgosa: no ocurrirá espontáneamente. El agregado de agua produce hidróxido cálcico (cáustico). Polimerización riesgosa: no ocurrirá.

SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Si se desea una descripción más detallada sobre la información toxicológica disponible, contacte al proveedor o el fabricante.

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Sin toxicidad inusual reconocida para las plantas o los animales. Propiedades físico-químicas a considerar (Secciones IX y X).



PLASTITEX® GYPSUM FONDO

SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

La eliminación de material residual debe ser de acuerdo con la reglamentación local, estatal y federal. Dado que el cemento Portland, así como sus diferentes componentes son estables, por lo que el material no contaminado puede conservarse para su uso futuro. Las bolsas deberán desecharse en un área de relleno o incinerador aprobados.

SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Descripción de materiales peligrosos: **PLASTITEX® GYPSUM FONDO** no es peligroso según las reglamentaciones del Departamento de Transportes (DOT).

- Clase de riesgo: No corresponde
- Número de identificación: No corresponde
- Texto exigido para los rótulos: No corresponde
- Sustancias peligrosas/Cantidades susceptibles de ser informadas (RQ): No corresponde

SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Situación según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) (mayo de 1997), algunas sustancias del cemento de albañilería figuran en la lista de inventario de la Ley TSCA.

SECCIÓN XVI. OTRAS INFORMACIONES, INCLUÍDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD

Preparado por **Recubrimientos Texturizados S.A. de C.V.**
Estos datos se ofrecen de buena voluntad como valores típicos y no como especificaciones para productos. No se hace aquí una garantía expresa ni implícita. Se cree que las recomendaciones de higiene industrial y procedimientos para manipulación segura son aplicables en general, sin embargo, cada usuario debe de revisar estas recomendaciones para determinar si son o no apropiadas dentro del contexto específico del uso pretendido.
® indica Marca Registrada