

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHULEO Y ACABADOS EN ELEMENTOS PREFABRICADOS

CHULEO Y ACABADO EN ELEMENTOS PREFABRICADOS

El **CONCREFINISH** es un mortero cementicio modificado, de gran dureza y alta adhesividad, diseñado para el "chuleo" y acabado de elementos prefabricados de concreto, utilizados comúnmente en obras de infraestructura (pasos a desnivel, puentes, túneles, segundos pisos carreteros, entre otros), en donde se requiere obtener acabados regulares, resistentes, y de alta dureza, en concreto aparente, rellenando ligeras imperfecciones superficiales.

Se recomienda **CONCREFINISH** ampliamente para resanado y detalle en prefabricados de concreto, así como en concretos vertidos en sitio. Es ideal para acabado y "chuleado" de elementos prefabricados de concreto en obras de infraestructura, así como para el alisado de muros de concreto, columnas, etc, que requieran de una apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie y retire cualquier adherencia, capas sueltas o sustancia que pudiera evitar la correcta adhesión de **CONCREFINISH**. Si es necesario retire la superficie del concreto débil por medios mecánicos hasta llegar al concreto sólido; ya que este debe tener cierto grado de porosidad.

APLICACIÓN

Vierta en un recipiente de 8.5 a 9.5 lts de agua, adicione 25 kg de **CONCREFINISH** y mezcle hasta obtener una consistencia pastosa, homogénea y sin grumos.

Selle la superficie con ADHELATEX diluido 1 a 3 con agua, deje secar de 2 a 3 horas y aplique la mezcla de **CONCREFINISH** por medio de llana o espátula. Permita que el producto seque y adquiera consistencia. Posteriormente realice el "chuleo" o pulido con llana de esponja, hasta obtener el acabado deseado. Todas las prácticas de acabado tradicional en concreto y mortero aplican para el terminado con el **CONCREFINISH**, pudiendo inclusive pulir el acabado en caso de ser necesario, es necesario, sellar entre capas, podrá colocar de 1 a 3 capas dependiendo de las condiciones de la superficie, con un rendimiento aproximado de 1.6 kg X m² a 1 mm de espesor.

En caso de que vaya a colocar algún acabado, realizarlo después de 24 a 48 horas dependiendo de la superficie y condiciones ambientales.


RECOMENDACIONES

Los rendimientos indicados en las tablas anteriores son aproximados por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir, aplicando el acabado deseado para corroborar los rendimientos reales. Les recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, o bien, al departamento técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020

www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados



CHULEO Y ACABADO EN ELEMENTOS PREFABRICADOS


IMÁGENES DE REFERENCIA




Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020


www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados



CHULEO Y ACABADO EN ELEMENTOS PREFABRICADOS

OBSERVACIONES

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020
 Última actualización: Septiembre 2020

www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
 Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

