

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# REPELENTE DE AGUA PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PIEDRA NATURAL

# REPELENTE DE AGUA PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PIEDRA NATURAL

El repelente de agua, para aplicarse sobre superficies porosas de concreto, mampostería y pétreos naturales, y así evitar la penetración de agua de lluvia sobre la superficie de fachadas y estructuras, se lleva a cabo con los **PLASTITEX SEAL 100 Y PLASTITEX SEAL 200**, ocupando la porosidad de la superficie y creando una barrera de protección contra el agua y otros elementos sin cambiar o modificar en forma alguna la apariencia.

## LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato en que se aplicará el **PLASTITEX SEAL** deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia, la superficie deberá estar totalmente seca, antes de la aplicación del **PLASTITEX SEAL**, no se debe usar en la limpieza, ningún tipo de jabón o detergente u otros medios de limpieza como ácido muriático, la superficie deberá estar libre de pinturas barnices, manchas y eflorescencia (salitre).

Hacer una aplicación de prueba sobre cada superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad y el resultado hidrófugo deseado. Las superficies a tratar deben estar libres de agua estancada, suciedad superficial, polvo, aceites y otros contaminantes, podrá utilizarse **PLASTITEX SEAL 100** (base agua) diluido 1 a 1 con agua o **PLASTITEX SEAL 200** (base solvente), según sea el caso, en piedra siempre se recomienda probar el material antes de aplicar en un área grande, ya que puede reaccionar con el tipo de sales o composición de la piedra, cambiando el tono del acabado.

## APLICACIÓN

La aplicación de **PLASTITEX SEAL** puede hacerse por medio de un aspersor, equipo **AIR LESS**, compresor de baja presión, con brocha o rodillo, saturando completamente toda el área, a razón de 0.5 a 0.7 lt/m<sup>2</sup>.

Se recomienda dar dos aplicaciones para asegurar el correcto sellado de la superficie, en caso de que ya no penetre el material se debe eliminar el exceso con una brocha de pelo o esponja.

La aplicación debe iniciarse siempre sobre el área superior, y posteriormente en la área inferior, procurando que el producto no tenga escurrimientos.


Las ventanas y otros elementos como los marcos y puertas de madera y/o aluminio deberán estar protegidos, pues el producto puede producir sobre estos materiales manchas permanentes.

La superficie protegida con **PLASTITEX SEAL** no se debe utilizar en inmersión o en donde existan presiones hidrostáticas negativas, la aplicación es para sustratos verticales o inclinados.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones  
Fecha de elaboración: Septiembre 2020  
Última actualización: Septiembre 2020

[www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97  
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)  
Asistencia Técnica RETEX: [ventas@retex.com.mx](mailto:ventas@retex.com.mx)

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados



Retex Impermeabilizantes



55 46 15 77 28



RETEX Recubrimientos Texturizados




# REPELENTE DE AGUA PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PIEDRA NATURAL


## IMÁGENES DE REFERENCIA





Elaboró: Gerencia de Especificaciones  
Fecha de elaboración: Septiembre 2020  
Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97  
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)  
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados



# REPELENTE DE AGUA PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PIEDRA NATURAL



## OBSERVACIONES

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


**GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.


Elaboró: Gerencia de Especificaciones  
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020  
 Última actualización: Septiembre 2020


[www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx)

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97  
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)  
 Asistencia Técnica RETEX: [ventas@retex.com.mx](mailto:ventas@retex.com.mx)

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

