Compromiso Verde

EMPRESA CERTIFICADA ROYALCERT ISO 9001:2015

Tecnología de Punta en la Química de los Cementos

RETEX®

Autonivelante

NIVELTEX®

Adhesivos y Boquillas

PEGA PORCELANATO®

PEGAZULEJO®

BOQUILLA FINA®

Sistemas Autonivelantes, Adhesivos y Boquillas

Pisos Autonivelantes

NIVELTEX®

Línea de Morteros Autonivelantes de fraguado rápido y secado acelerado. Ideales para rejuvenecer y nivelar superficies de concreto con imperfecciones o mal acabadas.

Autonivelantes para Pisos Comerciales y Residenciales

Para ser aplicados en la nivelación de áreas residenciales, comerciales, hotelería, hospitales, entre otras.

NIVELTEX RG
Nivelación en interiores, en espesores de 20 mm a 60 mm.

NIVELTEX
Fraguado normal, para losas de concreto en interiores.

NIVELTEX 100
Grado contratista para interiores en espesores de 3mm a 15mm.

NIVELTEX 150
Fraguado acelerado, para espesores de 10mm a 50mm.

NIVELTEX 200
Fraguado acelerado, para losas de concreto en interiores.

NIVELTEX Y
Base yeso para losas en interiores, en espesores de 10mm a 50mm.

Presentaciones:

Saco 25kg*

Disponible:

Gris y Blanco Ostión**

NIVELTEX RG | **NIVELTEX** | **NIVELTEX 100** | **NIVELTEX 150** | **NIVELTEX 200** | **NIVELTEX Y**

Color **Blanco Ostión** **

Saco 35kg

*El rendimiento puede variar según el espesor e irregularidades de la superficie.

Autonivelante para Pisos Industriales

NIVELTEX ULTRA

Autonivelante Cementoso de uso rudo, perfecto para colocarse en pisos industriales.

Usos:

- **Patios de maniobras**
- **Patios exteriores**
- **Estacionamientos**

Rendimiento promedio*: **5.5m² a 3mm de espesor por bulto***

Presentación**: Saco 25kg**

Disponible: **Gris Claro**

*El rendimiento puede variar según el espesor e irregularidades de la superficie.

Procedimiento de Aplicación
NIVELTEX®

1

Limpie la superficie para eliminar rebabas y suciedad.

2

Rellenar grietas y fisuras con **CONCRETEX®.**

3

Aplique un primario **ACRYLPRIMER®** diluido 1 a 3 con agua y deje secar por 6 h.

4

En áreas con tráfico se recomienda **SLURRY®** con **ACRYLPRIMER®** 3 a 1. Luego diluya 1 a 1 con **NIVELTEX®** y aplique con brocha.

5

Hidrate **NIVELTEX®** del 22 al 24% con agua, agregando 6 lt por 25 kg, hasta obtener una consistencia fluida.

6

Vierta sobre la superficie dejándolo recuperar su nivel por simple gravedad.

7

Saque el aire atrapado con un rodillo tipo puercoespín, dejando curar de 12 a 24 h antes de pisar.

8

Pasados 3 a 5 días coloque el acabado o protección del autonivelante como pintura, barniz, alfombra, duela u otro.

Herramienta adecuada para aplicar NIVELTEX®

Para obtener óptimos resultados, se recomienda utilizar: **taladro ¾" mínimo con agitador (Imagen A)** o **máquina mezcladora (Imagen B)** si se requiere aplicar en superficies extensas. En ambos casos utilice un **rodillo tipo puercoespín** para sacar el exceso de aire **(Imagen C)**.

PEGA PORCELANATO®

El adhesivo recomendado para garantizar la colocación de pisos cerámicos y porcelanatos.

PEGA PORCELANATO STANDARD

Ideal para colocación de piezas cerámicas sobre soportes convencionales de mortero, repellados de cemento, losas.

Ventajas

- **Extraordinaria adhesión en pisos y muros**
- **Interiores y exteriores**
- **Fácil y rápida aplicación**

Rendimiento promedio*: **5m² por bulto***

Presentación**: Saco 20kg**

Disponible: **Blanco y Gris**

*El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

PEGA PORCELANATO PLUS **Piso sobre Piso**

Diseñado para instalar pisos nuevos sobre los ya existentes, sin necesidad de picarlos o removerlos.

Ventajas

- **Ideal para remodelaciones**
- **Comodidad y rapidez**
- **Evita gasto de retiro de piso anterior**

Rendimiento promedio*: **5m² por bulto***

Presentación**: Saco 20kg**

Disponible: **Blanco y Gris**

*El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

PEGA PORCELANATO PREMIUM **Gran Formato**

Desarrollado para losetas cerámicas superiores a 40x40cm y piedras naturales de gran tamaño.

Ventajas

- **Mayor adhesividad**
- **Formatos grandes de media y baja absorción**
- **Uso interior y exterior**

Rendimiento promedio*: **4m² por bulto***

Presentación**: Saco 20kg**

Disponible: **Blanco y Gris**

*El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

Adhesivos y Boquillas

PEGAZULEJO®

El adhesivo perfecto para la colocación de pisos y azulejos cerámicos de poco espesor.

Pegazulejo Retex base cemento Portland blanco con excelente adherencia y resistencia, pensado para formatos de hasta 33x33cm como azulejo, laja granito, cantera, mármol claro, así como recubrimientos pétreos de alta, media y baja absorción.

Ventajas

- **Fuerza antideslizante en muros**
- **Excelente tiempo de trabajabilidad**
- **Para pisos y azulejos cerámicos**
- **Se adhiere a recubrimientos pétreos**

Rendimiento promedio*: **5m² por bulto***

Presentación**: Saco 20kg**

Disponible: **Blanco**

*Puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

BOQUILLA FINA®

Formulado para juntas estrechas de hasta 4mm. Ideal para pisos y muros instalados en exteriores e interiores.

Ventajas

- **Gran resistencia**
- **Extraordinaria elasticidad**
- **Inalterable ante la suciedad y humedad**
- **Antihongos y Autocurable**

Rendimiento promedio*: **10m² por bulto***

Presentación**: Saco 5kg**

Disponible: **Consulte Colores**

Colores:

Negro	Café	Ladrillo	Verde Obscuro
Gris Oxford	Arena	Rojo	Verde Claro
Gris Obscuro	Beige	Salmón	Turquesa
Gris Perla	Champagne	Amarillo	Azul Ultramar
Chocolate	Durazno	Blanco	Azul

*Puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, grueso y ancho de las zonas a emboquillar.

En **Retex** contamos con diversas **Gerencias Técnicas Regionales** que están para apoyarle en campo y para **cualquier tipo de obra**, **institucional** o **privada**. Asimismo, le brindamos asesoría personalizada a través de nuestros técnicos capacitados, ubicados con nuestros Distribuidores Mayoristas en la República Mexicana.

Todos nuestros productos cuentan con **Garantía de Calidad Retex**. Detalles en **www.retex.com.mx**

Para mayor información relacionada con cualquier Producto y/o Sistema Retex, contacte a Asistencia Técnica, donde un ejecutivo le atenderá con gusto.

Conoce nuestra línea de Morteros, Restauradores y Grouts

Todos nuestros Productos y Soluciones en:

www.retex.com.mx

- Impermeabilizantes Cementosos y Acrílicos
- Morteros, Restauradores y Grouts
- Selladores y Waterstops
- Aditivos y Productos para Concreto
- Recubrimientos Decorativos Impermeables

Recubrimientos Texturizados, S.A. de C. V.
Av. Asociación de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730
Conm. (55) 58 70 32 88 Fax (55) 58 72 50 97
Del Interior 01800 70-RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
Redes Sociales: Retex / Recubrimientos Texturizados
Retex Impermeabilizantes

www.retex.com.mx

Distribuidor Autorizado

Abril 2019